

ONEBOND SA 200**Opis**

OneBond SA 200 to ściereczka jednostronna. Tył to poliester, aby nadać jej strukturę i odporność, a przód jest to masa celulozowa, która zapewnia doskonałą wchłanianiałość, bez kłaczków oraz doskonałe zbieranie.

Dane techniczne

Skład:	51 masa celulozowa / 49 poliester %
Gramatura podstawowa:	72 g/m ² (+/- 5%)
Grubość:	0,55 mm
Zawartość włókien pierwotnych:	100%
Metoda wybielania:	Niebielona
Kolor:	Biały
Odporność na rozdarcie (MD):	170 N
Odporność na rozdarcie (CD):	51 N
Zewnętrzna zdolność absorpcyjna:	394 ml/m ²
Zdolność absorpcyjna:	543%

Cechy produktu

Włóknina biała krepowana poliestrowo-celulozowa

Bez dodatku spoiwa i kleju, które mogłyby rozpuścić się na powierzchni i zanieczyścić powierzchnię

Szybkie wchłanianie

Bardziej efektywne wycieranie i szybsze wchłanianie dzięki krepowane

Zalecane zastosowanie

Wycieranie rozpuszczalnikiem (wytarcie)

Bezśladowe wycieranie szkła i szkła akrylowego

Ogólne wycieranie w zakładzie

Ogólna konserwacja maszyn

Opakowanie

Rolka 400 wstępnie przyciętych arkuszy (32x40 cm).