

ONEBOND PU PRIMER

Beschreibung

OneBond PU Primer ist ein schwarzer Ein-Schritt-Haftgrund, der speziell für die laminierte Keramikfritte auf Fahrzeugglas entwickelt wurde. Er gewährleistet die perfekte Haftung der OneBond Polyurethan-Windschutzscheiben-Dichtstoffe. Ideal zum Ausbessern von Lackkratzern auf der Quetschnaht zum Schutz vor Korrosion.

Technische Daten

Erscheinungsbild	Klumpfreie Flüssigkeit
Farbe	Schwarz
Chemische Basis	Polyisocyanate
Aushärtung	Feuchtigkeitshärtend
Dichte	ca. 0,95
Verdunstungszeit [min]	ca. 3
Anwendung	Mit Filzapplikator oder Schleifschwamm
Temperaturbeständigkeit [°C]	Von +10 bis +35

Anwendung

Das Auftragen von OneBond PU Primer kann erst erfolgen, wenn die gründliche Reinigung der Klebestelle abgeschlossen ist. Es ist notwendig, die Windschutzscheibe und ihre Klebefläche gemäß den OneBond-Anwendungsrichtlinien zu behandeln, wobei ein spezieller REINIGER aus dem OneBond-Sortiment, ONE CLEANER, verwendet wird. Flasche vor der Anwendung gut schütteln (mindestens 1 Minute lang), bis das Geräusch der in der Flasche enthaltenen Metallkugeln zu hören ist. Nach Gebrauch sofort verschließen, da das Produkt sehr schnell verdunstet. Wenn die Flasche gut verschlossen ist und gut gelagert wird, kann sie innerhalb einer Woche nach dem Öffnen verbraucht werden. Vor dem Verkleben sicherstellen, dass die Grundierung klebfrei getrocknet ist. Den gesamten Klebevorgang möglichst zügig abschließen, um eine erneute Verschmutzung der Oberflächen durch Staub und andere Materialien zu vermeiden. Bei einer offenen Zeit von mehr als 24 Stunden muss der Haftgrund reaktiviert werden.

Anwendungsbereiche

ONEBOND PU PRIMER

OneBond PU Primer verbessert die Haftung auf allen nicht porösen Materialien, die bei der industriellen Montage verwendet werden, wie lackierte Oberflächen, FRP, Kunststoffe, Glas, Aluminium und einige Metalle.

NICHT ALS UV-BESCHICHTUNG FÜR TRANSPARENTES GLAS GEEIGNET.

Reinigung der Ausrüstung und persönliche Schutzmaßnahmen

Verwendete Werkzeuge mit Aceton oder Lösungsmittel reinigen. Wenn der Klebstoff noch nicht ausgehärtet ist, kann er mit Papier oder einem Tuch entfernt werden. Nach dem Aushärten kann das Produkt nur noch mit mechanischen Mitteln entfernt werden. Hautkontakt durch Verwendung von Latex-, Gummi- oder Polyethylenhandschuhen vermeiden. Bei Kontakt mit der Haut sofort entfernen und mit Wasser und Seife waschen.

Verpackung

Aluminiumflasche, 30 ml – 25 Stück pro Karton

Lagerung

OneBond PU Primer 180 kann 12 Monate lang in der Originalverpackung (ungeöffnetes Behältnis) an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden (zwischen 10 °C und 25 °C). Die Lagertemperatur sollte 25 °C über einen längeren Zeitraum nicht überschreiten. Von Feuchtbereichen, direktem Sonnenlicht und Wärmequellen fernhalten.

Sicherheitshinweise

Sicherheitsdatenblätter sind von OneBond erhältlich. Sicherheitsdatenblätter enthalten Informationen über die physikalischen, gesundheitlichen und umweltbezogenen Gefahren sowie über Sicherheitsvorkehrungen für die Handhabung, Lagerung und Entsorgung von Produkten. Sicherheitsdatenblätter sind in der Sprache des Bestimmungslandes oder der Bestimmungsregion verfügbar und können die lokal geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften enthalten. Sicherheitsdatenblätter werden regelmäßig aktualisiert und können heruntergeladen werden von www.onebondadhesives.com. OneBond empfiehlt Anwendern, das aktuelle Sicherheitsdatenblatt zu lesen, bevor sie ein Produkt handhaben oder verwenden.

ONEBOND PU PRIMER

Kundenhinweis

Die hierin enthaltenen Daten, die in den OneBond-Laboratorien ermittelt wurden, dienen lediglich zu Informationszwecken. Wenn Sie spezifischere Angaben benötigen, wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von OneBond. OneBond gewährleistet die gleichbleibende Qualität der gelieferten Produkte gemäß den eigenen Spezifikationen. OneBond kann keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die durch andere, nicht von OneBond kontrollierte Methoden erzielt werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung der hier genannten Produkte für seine Zwecke zu prüfen. OneBond lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, die sich aus dem Verkauf oder der Verwendung von OneBond-Produkten ergibt. OneBond lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für Folgeschäden oder Nebenschäden jeglicher Art, einschließlich entgangener Gewinne, ab.